

## Wasch- und Pflegeanleitung für Dein Hanfseil Teil I – unbehandeltes Seil

Du hast es auf Dich genommen, ein Hanfseil zu domestizieren? Schön, Du wirst sehen, wenn Du das Seil fertig hast, bist Du auf Du und Du mit ihm, kennst jeden Millimeter, schon bevor Du mit dem Bondage begonnen hast ... ;-)

- Die Seilenden versäuberst Du vor dem ersten waschen (!) mit dünnem Garn, Leukotape oder klassisch mit einem "Kronenknoten" (Suchmaschine fragen). Zum Waschen steckst du es am besten in ein Wäschenetz.
- Das Seil wird zunächst in der Waschmaschine gewaschen. Damit kann man sicher sein, daß Chemikalien, mit denen das Seil behandelt wurde oder Schmutz entfernt werden. Gewaschen wird das Seil bei 90 Grad mit Vollwaschmittel. Das stinkt längst nicht so, als wenn man's auf dem Herd auskocht. Dabei wird es auch gleich um einiges heller.
- Wenn Du es färben willst, machst Du das jetzt, nachdem Du es entwirrt hast, also nach dem ersten Waschgang, solange das Seil noch feucht ist. Gute Ergebnisse haben wir mit den Farben von Simplicol und Marabu erzielt. Das Seil wird durch seinen natürlichen Farbton allerdings nie so leuchtkräftig wie weisse Baumwolle.
- Danach wird es entwirrt und unter Spannung zum Trocknen aufgehängt. Du musst es mindestens zwei bis drei Tage gut durchtrocknen lassen.
- Wir legen es dazu in 2 Meter-Schlingen, die wir oben an einer offenen Treppe festbinden und unten mit Gewicht beschweren. Das Gewicht legte ich in eine Baumwoll-

Einkaufstasche und band es einfach unten an die Seilschlingen. Alle 1-2 Tage wurde das Seil neu gewickelt, damit es keine Knicke bekommt und gleichmäßig trocknet. Dabei wird es auch gleich weicher.

Jetzt das Seil doppelt durch einen Karabinerhaken oder eine Öse (ihr wisst schon, die Teile, die an der Wohnzimmerdecke hängen und der Erbtante als Blumenampel verkauft werden ;-) ) laufen zu lassen.

Bei der klassischen Methode steht jetzt das Abflämmen (siehe oben). Es ist nicht unbedingt notwendig, jedoch wird das Seil durchs Flämmen nochmals weicher.

Nun wird es gewachst. Wer Nerzöl (dient als Lederpflegemittel) hat, kann mit einem Lappen etwas davon auf dem Seil verteilen. Ballistol (Waffenöl) kann man auch nehmen. Oder - wie bei der klassischen Methode - mit Lederwachs dünn durchwalken. Das Wachs sollte auf Bienenwachsbasis sein oder aus anderen natürlichen Zutaten bestehen! Dies ist die Methode, die wir bevorzugen.

Nun wird nochmals im Wäschenetz in der Waschmaschine gewaschen. Bei 20 - 30° ohne Waschmittel (höchstens ein wenig mildes Shampoo) und mit etwas Weichspüler im letzten Spülbad. Danach wird's nochmals entwirrt und wie oben erwähnt unter Spannung getrocknet.

Jetzt sind fast 2 Wochen ins Land gezogen und Dein Seil ist endlich fertig. Die Mühe lohnt, Du wirst jahrelang Freude an dem Seil haben. Es flust kaum, wird durch's Benutzen immer weicher und kann auch gewaschen werden. Bei Bedarf danach wieder einfetten.

## Teil II – gefärbtes Seil

Dieses Seil brauchst du vor der ersten Anwendung nicht waschen.

Es ist eventuell etwas härter als wenn Du es selbst (siehe Punkt 1) zubereitest, dafür hast Du Dir jedoch jede Menge Arbeit gespart.

Mit jeder Benutzung wird es weicher und angenehmer.

Teil III - Waschanleitung

Beide Seilarten müssen ja mal irgendwann gewaschen werden. Dazu empfehle ich wie-

der ein Wäschenetz. Benutze mildes Feinwaschmittel oder etwas mildes (rückfettendes)

Shampoo. Aber wirklich wenig, damit Deine Waschmaschine nicht überschäumt. Du

kannst in den letzten Spülgang Weichspüler geben. Hanfseil-Enthusiasten kriegen zwar

die Krise wenn sie das hören, aber der Zweck heiligt die Mittel ^^

Nach dem Entwirren wird es wie oben erwähnt wieder unter Zug getrocknet.

Teil IV - Pflegehinweise

Hanfseil ist ausgesprochen strapazierfähig, allerdings solltest Du scharfe und raue

Gegenstände davon fernhalten

Wichtig ist, dass das Seil immer trocken ist, wenn Du es wegräumst. Restfeuch-

tigkeit sorgt dafür, dass es sonst mit der Zeit muffelt wie ein alter Scheuerlappen - und

das hat es nicht verdient!

Eine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, können wir

nicht übernehmen, auch wenn wir alle Tipps vorher selbst sorgfältig getestet haben.

Baumwollseil.de

Sabine Kraußer & Michael Pohl GbR

Gablonzer Str. 23 - 25

76185 Karlsruhe

Tel: 0 72 49 - 947 146

Mobil: 0176 43055689

Email: info@Baumwollseil.de